



Les panneaux MEG Hpl ne demande aucun nettoyage particulier.

Toute tâche résultant des opérations de coupe ou de montage peut être nettoyée à l'aide d'un produit détergent non abrasif et de papier, éponge ou chiffon doux. Rincer afin de supprimer complètement le produit nettoyant et sécher avec soin pour éviter la formation d'auréoles.

Il est toujours conseillé de procéder à un essai de nettoyage sur une petite surface de la zone intéressée afin d'évaluer le degré de réussite de l'opération avant d'étendre le nettoyage au reste de la surface.

La saleté atmosphérique normale se déposant sur les panneaux installés peut être nettoyée à l'aide de produits détergents communs non abrasifs. Dans tous les cas, éviter toute pression ou frottement excessifs ou l'emploi d'ustensiles pouvant provoquer des abrasions ou des rayures.

ELIMINATION DES GRAFFITIS :

La nature chimique résistante et la structure fermée du MEG Hpl empêchent les peintures en bombe, encres diverses, peintures en émulsion, rouges à lèvres et pastels d'adhérer à la surface et de pénétrer à l'intérieur des panneaux.

Aucun traitement antigraffiti préventif n'est nécessaire.

Au cas où la surface du MEG Hpl serait souillée de graffiti, même en présence de couches superposées, ceux-ci peuvent être supprimés à l'aide d'un produit décapant spécifique pour matières plastiques sans altérer aucunement l'aspect original de la surface.

Nous recommandons le produit décapant anti-graffiti GR1500 de la société 3M.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de contacter le responsable commercial de votre secteur.