


1. Code d'identification unique du produit type : **EASyMEG F1 épaisseur 8,0 mm**
2. Usages prévus: **Stratifié HPL utilisé comme revêtement externe de façades ou plafond**
3. Fabricant: **ABET LAMINATI spa - Viale Industria, 21 - 12042 BRA (CN) - Italie**  
**Tel. +39 0172 419 111 – E-mail: info@abetlaminati.com**
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **système 1**
5. Norme harmonisée: **EN 438-7: 2005**
6. Organisme notifié: **CSI SpA - n° 0497**
7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu</b>	B-s1,d0 Fixé mécaniquement sur ossature en métal, avec ou sans isolant, avec ou sans joints verticaux et/ou horizontaux, joints protégés ou non, joints ouverts ou fermés, joints superposés ou non
<b>Résistance au feu</b>	NPD
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau</b>	NPD
<b>Résistance des fixations</b>	3000 N
<b>Isolation acoustique directe</b>	NPD
<b>Résistance à la flexion</b>	PASSE
<b>Résistance thermique</b>	NPD
<b>Résistance au choc thermique</b>	PASSE
<b>Dégagement de formaldéhyde</b>	Classe E1
<b>Durabilité:</b> Résistance en ambiance humide Densité	PASSE ≥ 1350 kg/m <sup>3</sup>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par  
Bra, 06/10/2025



Simone Abrate  
Directeur Technique